

Häcksax & häcktrimmer



Fakta och tekniska data om häcksax och häcktrimmer för City Ranger 2260

Effektiv från topp till botten

- undvik långsamt arbete i ohälsosamma arbetsställningar

Långa, höga och/eller breda häckar kan vara lite av ett projekt att ta sig an. Det är hårt och långsamt arbete och kan förknippas med stressiga arbetsställningar. Men inte när du har en häcksax till hjälp. Den är gjord för uppgiften, och passar särskilt bra för häckar av tuja, idegran och hård bok.

Häcksaxen är stabil, manövrerbar och anpassningsbar, eftersom den fungerar lika bra till höger och vänster om redskapsbäraren. Vid vertikalklippning levererar den med full effekt ända ner till marknivå och upp till 320 cm. Den tar naturligtvis även de horisontella ytorna, även på väldigt breda häckar, och den klipper gärna i vinkel (45 grader), så att den får med sig alla små 'dubbar' i hörnen.

På det hela taget ger den ett jämnt och vackert klippresultat som sällan påverkas av ojämnheter i terrängen, eftersom klipparen stöds av fyra hjul och därför har en stabil och bra balans.

Inställningen för sido- eller toppklippning sker hydrauliskt och oavsett var eller vad som klipps har föraren god koll på arbetet.

Häcksaxens blad måste smörjas regelbundet under användning. Det är därför en oljespruta är monterad på häcksaxen, så att oljan alltid finns till hands under arbetet.

Häcksaxen är utrustad med frigöringsfjädrar. Den är därför skyddad och ger vika om du kör hårt mot grenar som är för tjocka.

Häcksaxen är utrustad med stödben, så den är lätt att ta bort och fästa. Den levereras med ett skyddande skydd för transport och förvaring.

Utanför säsongen för häckklippning, då den mindre grova klippningen och det allmänna "underhållet" av häcken sker, är häcktrimmern det optimala redskapet.

Skärbalken tas bort från huvudbommen och häcktrimmern är monterad.

Häcktrimmern är en hydraulisk trimmer för trimning av lättare häckar med grentjocklekar upp till 25 mm. Den skär och strimlar materialet i ett arbetssteg, så att efterföljande uppsamlingsarbete minimeras. Hög hastighet på knivsystemet säkerställer ett rent snitt, utan att fransa eller riva grenarna.



VIKTIG INFORMATION

Vid användning av häcktrimmern till City Ranger 2260 krävs att man monterar ca. 100 kg motvikt eller verktyg på lasten.

Video



EGHOLM

Häcksax

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

- Skydd** För montering på klippstången under transport och förvaring.
- Stödbalk** Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

- Häckklippare** Se datablad på nästa sida.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3500
Bredd	mm	1600
Höjd med hytt / störbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	1600
Höjd	mm	1450

Vikt

Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	115

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.





Häcktrimmer

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

- Stödben** Häcktrimmeren är utrustad med stödben som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

- Klippare** Se datablad på föregående sida.
- Motvikt** Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på City Ranger 2260 när du använder häcktrimmeren.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4000
Bredd	mm	1400
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	500
Höjd	mm	1600

Vikt

Vikt (klippare)	kg	48
Vikt (arm)	kg	115

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	2700
Horisontell klipphöjd *	mm	300-2100
Horisontell räckvidd *	mm	1850
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	3
Oljeförbrukning	l/min.	20-28

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippare.



Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskapsbærere som holder veje, parker og udeområder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklet for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskapsbærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på de som kører, anvender og servicerer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskapsbærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en positiv afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil gerne se dig som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, troværdighed og ærlighed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af återförsäljare og servicepartnere. Vi er direkte og åbne i vores kommunikation og i vores kontakter med alle. Vår tro på hårdt arbejde og vilje til kompromis hjælper os til at levere den kvalitet som vi er kendt for. Og vi tror også at det reflekteres i de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk