

Laubsauger - Park Ranger 2150



1200 mm



3100 mm

1950 mm

Standardausstattung:

- Laubsaughandschlauch** Er hat eine Reichweite von 4,2 m.
- Justierhebel** Hiermit können Sie eine bequeme Arbeitsposition einstellen. Der Stützarm des Schlauchs verhindert das Auflehnen und somit Beschädigungen an Hecken und Zierpflanzen.
- Höheneinstellung** Durch die zentrale Einstellung der Tasträder wird eine schnelle und einfache Justierung der Saughöhe gewährleistet, die sich sowohl an die Oberflächenbeschaffenheit als auch der Laubmenge anpasst.
- Zerkleinerung** Zwei Turbinen gewährleisten, dass die Blätter vollständig zerkleinert und kompostierfähig werden.
- Abstellstütze** Dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Abbau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.

Zusatzausstattung (Optional):

- Mähsaugkombination** Der Container kann ebenfalls mit dem Aufsammlerwerkzeug kombiniert werden. Siehe entsprechende Datenblätter.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3100
Breite	mm	1200
Höhe mit Kabine	mm	1950

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	800
Breite	mm	1050
Höhe	mm	900

Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	995 / 885
Nutzlast mit / ohne Kabine	kg	305 / 415
Gewicht (Laubsauger)	kg	90

Leistung

Saugmundbreite	mm	1050
Bodenfreiheit unter Saugmund	mm	180
Reichweite Handlaubsaugschlauch	mm	4200
Durchmesser Handlaubsaugschlauch	mm	125
Durchmesser Laubsaugschlauch	mm	125
Luftdurchsatz zwischen den zwei Turbinen	m ³ /h	2250
Luftgeschwindigkeit im Laubsaugschlauch	km/h	184
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	3-6

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Laubsammler, Mähsaugcontainer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

