

# Salz- und Kiesstreuer

## - Park Ranger 2150



1015 mm



2510 mm

1935 mm

### Standardausstattung:

- Langlebiges Material**    Sämtliche Teile, die mit Salz und Kies in Berührung kommen, sind aus korrosionsbeständigem Kunststoffmaterial oder Edelstahl gefertigt.
- Rechen**    Er verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und führt das Material gleichmäßig dem Streuteller zu. So wird auch für ein gleichmäßiges Sichern des Untergrundes gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertigten Rechenfinger sind äußerst robust.
- Extra Streugut**    Auf das Gitter des Streutrichters können weitere Salz- und Kiessäcke bis zum Erreichen des Gesamtgewichtes verstaubt werden. So können Sie unterwegs nachfüllen.
- Abstellstütze**    Diese dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Abbau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos und rückenschonend.
- Abdeckplane**    Schützt das Streugut vor Feuchtigkeit.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Salz-Stopp**    Die Abdeckung stellt sicher, dass winziges Material wie Streusalz nicht einfach aus den Steuer herausfällt und die Betriebseffizienz erhöht.
- Flüssigwachsversiegelung**    Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	2510
Breite	mm	1015
Höhe mit Kabine	mm	1935

#### Abmessungen abgestellt

Länge mit Stütze	mm	1175
Breite	mm	800
Höhe mit Stütze	mm	1350

#### Gewichte

Gewicht mit Kabine <sup>1)</sup>	kg	860
Nutzlast mit Kabine	kg	440
Gewicht (Salz- und Kiesstreuer)	kg	97
Gewicht - Transportgestells	kg	31

#### Streuer

Volumen	l	210
Streuer Nutzlast, max.	kg	350
Ladehöhe	mm	1250

#### Leistung

Streubreite	mm	1000-5000
Betriebsgeschwindigkeit	km/h	1-16

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

<sup>1)</sup> Bei Salz- und Kiesstreuer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

