



Gräsuppsamlare

- Park Ranger 2155



1100 mm



3100 mm

1950 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Enkel tömning av uppsamlingstanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tippningsfunktion och automatisk locköppning. Med en tipp höjd på 1800 mm kan den tömmas direkt i en behållare.
- Tvådelad sugslang** Den tvådelade sugslangen säkerställer enkel åtkomst i händelse av blockering.
- Luftintag** Ett speciellt luftintag på båda sidor av uppsamlingstanken skyddar redskapsbärarens motor mot gräsdamm.
- Säkerhetsventil** En säkerhetsventil ser till att stoppa både turbin och rotorklippare medan uppsamlingstanken töms.
- Stativ** Ett stativ för enkel och snabb montering/lossning av uppsamlingstanken är standardutrustning.
- Kylarskärm** För att säkerställa de absolut bästa förutsättningarna för lufttillgång och kylning är gräsuppsamlaren utrustad med kylarskärm som standard.

Extra utrustning (tillval):

- Multi- och rotorklipparsatser** Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatsar.
- Lövsug** Gräsuppsamlaren kan även kombineras med lövsugen för enkel uppsamling av löv.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1000)	mm	3100
Bredd (med klippare 1000)	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1950

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	2000

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1036 / 809
Nyttolast med / utan hytt	kg	264 / 406
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	206
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	470
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	120
Tippningshöjd	mm	1800

Kapacitet

Luftflöde	m ³ /h	1500
Lufthastighet	km/h	70
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	8-10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1000, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

