

Video



# EGHOLM

# Salt- och sandspridare

## - Park Ranger 2155



1015 mm



2550 mm

1435 mm  
1987 mm

### Standardutrustning:

- Hållbart material** Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
- Omrörare** Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
- Materialförvaring** Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
- Stativ** Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
- Presenning** Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

### Extra utrustning (tillval):

- Skärm för saltstopp** Skärmen säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

### Tekniska specifikationer

#### Mått

Längd	mm	2550
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1435

#### Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1175
Bredd med stativ	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350

#### Vikt

Vikt med / utan hytt <sup>1)</sup>	kg	840 / 698
Nyttolast med / utan hytt	kg	460 / 602
Vikt (spridare)	kg	100
Vikt (stativ)	kg	31

#### Spridare

Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250

#### Kapacitet

Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-16

#### CE-certifierad enligt EU-direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

