



# Snöplog

## - Park Ranger 2155



1300 mm



2700 mm



### Standardutrustning:

**Säkerhetslutnings-system** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

**Gummiskär** 100 mm hög, 26 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd.

Gummiskäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

**Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

### Extra utrustning (tillval):

**Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

### Tekniska specifikationer

#### Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1300
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

#### Förvaringsmått

Längd	mm	550
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

#### Vikt

Vikt (snöplog)	kg	64
----------------	----	----

#### Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	400
Markfrigång under stödbalken	mm	350
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m <sup>2</sup> /h	20800

#### CE-certifierad enligt EU-direktiv

