

Häcksax

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Skydd	För montering på klippstången under transport och förvaring.
Stödbalk	Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
Hållare	För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3240
Bredd	mm	1700-3150
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1500

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	1650

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	961 / 821
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	539 / 679
Vikt (klippare)	kg	24
Vikt (arm)	kg	102

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipp höjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

¹⁾ Inkluderar: häcksax och 75 kg operatör.

