



Rotor-/multiklippare 1200

- Park Ranger 2155e



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Steglös höjdjustering** Klipphöjden kan justeras steglöst via handtaget på gräsklipparen.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2850
Bredd	mm	1280
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	980
Bredd	mm	1280
Höjd	mm	480

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	931 / 791
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	569 / 709
Vikt (rotorklippare)	kg	96

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	110
Antal klipparblad	st.	2
Klipphastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipphöjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	12100
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12100

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.

¹⁾ Inkluderar: rotorklippare 1200 och 75 kg operatör.

