



Salt- och sandspridare

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Hållbart material	Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
Omrörare	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av hårdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
Materialförvaring	Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
Stativ	Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
Presenning	Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

Extra utrustning (tillval):

Skärm för saltstopp	Skärmen säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.



1020 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2550
Bredd	mm	1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1435

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1175
Bredd med stativ	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	935 / 795
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	565 / 705
Vikt (spridare)	kg	100
Vikt (stativ)	kg	31

Spridare

Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250

Kapacitet

Spridningsbredd	mm	1000-5000
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare och 75 kg operatör.

