



Slagklippare

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossor och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossor samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger när du använder slagklipparen. (2 x 18,5 kg)



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2950
Bredd	mm	1500
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	435

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	983 / 843
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	517 / 657
Vikt (slagklippare / vertikalskärare)	kg	148 / 145

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1226
Slag - arbetshöjd	mm	1-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1172
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: slagklippare och 75 kg operatör.

