



Snöplog

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Säkerhetslutnings-system	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.
Gummiskär	100 mm hög, 25 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Gummiskäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.
Flytande släpskor	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.
----------------------------------	--



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1300
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	550
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	899 / 759
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	601 / 741
Vikt (snöplog)	kg	64

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	400
Markfrigång under stödbalken	mm	350
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	20800

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: snöplog och 75 kg operatör.

