



Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Uppsamlingstank

Som standard, har uppsamlingstanken ett självrengörande roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.

Främre borstenhet - 2 eller 3 borstar

Består av 2 främre borstar och en sugmun eller 2 främre borstar, 1 sidoborste och en sugmun. Varje borste är utrustad med en vattenspruta för att förhindra dammspridning medan enheten arbetar. Sugmynningen är utformad med få mekaniska delar för lägre drift- och underhållskostnader. Sidoborsten förlänger sopbredden till 1660 mm och är perfekt för att sopa i hörn, under bänkar etc. Med sidoborsten är det möjligt att sopa på två nivåer: medan de två främre borstarna sopar vägen kan sidoborsten sopa trottoaren eller ett högre trappsteg. Om sidoborsten behövs är detta en fabriksmonterad lösning.

Höjddreglering

Noshjul för höjddreglering av de främre borstarna för utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.

Uppsamlingstankens stativ

Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av uppsamlingstanken.

Hastighetsinställning

De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.

Vattennivåmätare

Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlings- tanken. Den ger en utmärkt överblick över vattenförbrukning och kapacitet.

Extra utrustning (tillval):

Extern utdragbar slang

Den externa sugslangen är användbar i områden som inte kan nås av sugsoopenheten. Med enkel åtkomst, stor rörlighet och utmärkt sug kan städning göras snabbt runt sopkärl, under bänkar, i trappor eller liknande. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå sugtanken och är alltid redo att användas. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.



Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2155e



1200 / 1570 mm



2830 / 3380 mm



1650 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd med 2 / 3 borstar	mm	2830 / 3380
Bredd med 2 / 3 borstar	mm	1200 / 1570
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2150

Förvaringsmått

Längd med stativ + 2 / 3 borstar	mm	1350 / 1500
Bredd med stativ	mm	1200
Höjd med stativ	mm	1920
Höjd med stativ + fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2270

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1033 / 891
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	467 / 609
Vikt - uppsamlingstank (exkl. fjärrstyrd utdragbar slang)	kg	142
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	56
Vikt - främre borstar, 2 borstar + 3:e borste	kg	84

Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttovolum	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100

Prestanda

Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd - 3 borstar	mm	1660
Vänddiameter - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	3490
Vänddiameter - 3 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	4750
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	30-80
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m³/h	2500
Lufthastighet	km/h	140
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****

Bulleremission

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar och 75 kg operatör.

²⁾ EN 15429-1