

Tippflak

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Den hydrauliska tippningen gör det snabbt och enkelt att tömma tippflakken.
- Avtagbara sidor** Volymen kan justeras med de avtagbara sidorna.
- Låsbar bakre läm** Den bakre lämmen kan låsas i horisontellt läge för att möjliggöra transport av plankor, trädgårdsverktyg etc.
- Stativ** Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av tippflakken. En person kan därför enkelt fästa/lossa lastbäraren med enbart tipp.



1020 mm



2470 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2470
Bredd	mm	1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1400
Bredd med stativ	mm	930
Höjd med stativ	mm	1360

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	929 / 786
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	571 / 714
Vikt (tippflak)	kg	94

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1040
Plattform, bredd	mm	860
Plattform, höjd	mm	300 / 600
Volym	m ³	0,4
Lastbärarkapacitet, max.	kg	300
Lasthöjd	mm	700-1040

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: tippflak och 75 kg operatör.

