

Vikplog

- Park Ranger 2155e



1400 mm



2590-3010 mm



1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering	Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
Vibrationsdämpning	A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
Vulkollan-skär	125 mm hög, 25 mm tjock och 700 mm bred. Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Vikplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
Stålskär	Vikplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
Säkerhetslutningsfunktion	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogens mindre del minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.
Flytande släpskor	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att plogen följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosionsbehandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.
---------------------------------	---

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2590-3010
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1200
Höjd	mm	600

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	943 / 803
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	557 / 697
Vikt (vikplog)	kg	108

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	140
Markfrigång under stödbalken	mm	125
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	22400

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: vikplog och 75 kg operatör.

