


Tondobroyeuse

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Réglage de la hauteur de coupe La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

Équipement en option :

Couteaux scarificateurs En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

Filtre supérieur Il est recommandé d'utiliser un filtre supérieur pour tondre le gazon afin de diminuer l'obstruction des lamelles du radiateur et protéger le moteur.

Contre-poids Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi de la tondobroyeuse.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3060
Largeur	mm	1475
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	955
Largeur	mm	1475
Hauteur	mm	530

Poids

Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)	kg	154 / 151
----------------------------------------------	----	-----------

Performance

Nombre de hacheurs	unités	76
Nombre de couteaux scarificateurs (max.)	unités	38
Hacheur - largeur de coupe	mm	1225
Hacheur - hauteur de coupe	mm	0-110
Tours rotor	t/min	2800
Scarificateur - largeur de coupe	mm	1170
Scarificateur - profondeur de coupe	mm	0-15

Certifié CE selon la directive UE

