

Gräsuppsamlare

- City Ranger 3070

(i kombination med rotorklippare 1500 til gräsuppsamling)

Standardutrustning:

Hydraulisk tippfunktion med hög tömning Behållaren (1000 liter) töms hydrauliskt via joystick. Locket öppnas automatiskt vid tippning. Den stora tippvinkeln säkerställer optimal tömning. Tipphöjden är cirka 1900 mm. Detta möjliggör enkel lossning även i höga containrar eller fordon.

Säkerhetsanordning En brytare stänger automatiskt av klipparen och sugturbinen när behållaren lutas.

Stativ Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av uppsamlingstanken - inga verktyg krävs. Stativet används också för förvaring av behållaren när den inte används.

Sugturbin med skärkniv Kraftfull och tyst sugturbin. Det utbytbara bladet som sitter vid turbinens utlopp strimlar grovt material.

Turbinhus Utbytbara slitplattor i turbinhuset för lång livslängd.

Ram Stabil och robust ramkonstruktion.

Ytbehandling Pulverlackerade ytor för långvarig hållbarhet.

Luftutsugning Stor separatorplatta i behållarens lock för optimal luftutsugning. Avskiljningsytan är 1,3 m².

Sugavstånd Tack vare fordonets integrerade centrala sugsystem är sugavståndet kort.

Att användas i kombination med rotorklippare 1500 til gräsuppsamling - se separat datablad.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1500)	mm	4570
Bredd (med klippare 1500)	mm	1582
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2100

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	2200
Bredd med stativ	mm	1250
Höjd med stativ	mm	2160

Vikter

Vikt ¹⁾	kg	2450
Nyttolast	kg	550
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	410
Vikt (stativ)	kg	87

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	1000
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	550
Tippningshöjd, min.-max.	mm	1930-3600

Kapacitet

Avskiljningsytan	m ²	1,3
Luftflöde	m ³ /h	5500
Lufthastighet	km/h	230
Körhastighet	km/h	2-6

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	N/A
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1500, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

