

Rotorklippare 1500 till gräsuppsamling

- City Ranger 3070

(i kombination med gräsuppsamlare)



Standardutrustning:

Hydraulisk tippningsfunktion	Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
Hydraulisk höjdjustering	Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
Klipparknivar	Egenutvecklade klipparknivar för optimala klippresultat.
Pivåhjul	Pivåhjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
Reverserande kylfläkt	Maskinen vänder regelbundet luftflödet genom kylaren för att blåsa bort gräs etc. från kylaren och insugsgallren. Detta skyddar motorn och komponenterna.
Skyddsskärmar för gräsmatta	Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitage på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.
Flytande funktion	Den flytande funktion ger optimal terränganpassning för gräsklipparen. Till exempel, i mycket våta förhållanden, kan flytfunktionen användas för att minska gräsklipparens vikt mot terrängen.

Extra utrustning (tillval):

Däck 235/60 R 16 (M+S)	Dessa däck kan användas universellt (sommar och vinter) och genererar mindre marktryck än de smalare 195/75 R 16-däcken.
Däck 27 x 10.50-15 BKT	BKT gräsdäck är främst avsedda för användning på känsliga grönområden. På grund av den stora kontaktytan genererar de väldigt lite marktryck.

Att användas i kombination med gräsuppsamlare - se separat datablad.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd (med klippare 1500)	mm	4570
Bredd (med klippare 1500)	mm	1582
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2100
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	1000
Vikter		
Vikt (rotorklippare till gräsuppsamling)	kg	155
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	140-190
Antal klipparblad	st.	3
Klipphastighet (tipphastighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipp höjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	9000
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Uppsamlingsklippare *	km/h	6
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Beroende på gräs och höjd.

